

FISA TEHNICA  
Grund monocomponent pe baza de solvent  
**Unibase**

**Grund monocomponent pe baza de solvent pentru aplicare cu rola**

**Descriere:**

Grund pentru parchet, monocomponent, ce se aplica inainte de lacuire.

Pretabil in mod special pentru tratarea suprafetelor:

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn
- Parchet pre\_nisat complet slefuit
- Decoratiuni interioare din lemn
- Toate tipurile din lemn, inclusiv esente exotice

**Nota:**

Unibase contine aprox 89% solvent. Folosirea produselor pe baza de solvent pentru parchet, a devenit din ce in ce mai restrictionata. Din aceasta cauza, va recomandam sa folositi prod. pe baza de apa Pallmann (din gama Hydro sau gama Pall-X)



**Proprietatile Produsului / Beneficii:**

Grund pe baza de solvent, monocomponent, ce se aplica cu rola si este pretabil pentru toate tipurile de lac. Unibase actioneaza ca bariera impotriva uleiului natural, cerii, rasinii si mineralelor in lucrarile de renovare.

- Gata de folosinta
- Se aplica cu rola
- Usor de aplicat
- Se usuca rapid
- Accepta toate lacurile Pallmann (inclusiv cele pe apa)
- Nu intensifica fibra

**Date Tehnice:**

Ambalaj:	recipient de metal
Ambalaj:	5 litri
Durata de viata:	aprox. 12 luni
Culoare:	incolor-transparent
Consum / strat:	60 – 80 ml/mp
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscat - nu mai adera praful:	dupa aprox. 30 – 40 minute*
Urmatoarele straturi:	dupa aprox. 1 ora, produse pe baza de solvent
	dupa aprox. 12 ore, prod. pe baza de apa

\*In conditii climatice normale.

### Pregatirea Suprafetei:

Dupa ce pardoseala a fost instalata corect, si dupa ce adezivii sau uscat si intarit, trebuie realizata o pregatire a suprafetei. Pardoseala nu trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara si silicon.

Slefuiti cu masina de slefuit dotata cu abrazive Pallmann de granulatie 36 la 60. Apoi umpleti rosturile cu Uni Kitt amestecat praful \_n rezultat in urma slefuirii. Slefuiti cu abrazive Pallmann gran. 100 (cu masina de slefuit) unde se cere un finisaj de cal. foarte ridicata, slefuiti inca o data cu abrazive Pallmann de gran. 120 folosind masina de slefuit. Dupa ultima slefuire, pardoseala trebuie sa fie curata, uscata si sa nu contina praf rezultat in urma slefuirii sau contaminari.

### Aplicare:

1. Aduceti recipientul la temperatura camerei si agitati-l bine, apoi goliti continutul intr-o galeata curata.
2. Aplicati un strat complet de Unibase cu rola pentru produse pe baza de solvent. In zone cu trafic greu, se recomanda si un al 2-lea strat de Unibase.
3. Suprafata grunduita poate fi lacuita cu lac pe baza de solvent dupa aprox. 60 minutes. Pentru lac pe baza de apa, se cere un timp de uscare de cel putin 12 hours.
4. Curatati sculele cu Uni Clean dupa folosinta.

### Consum:

se recomanda 1 – 2 straturi aplicate cu rola :

Cantitate recomandata / strat: 60 – 80 m l / mp  
Acoperire / litru: 12 – 16 mp

### Note Importante:

➤ Durata de viata minim 12 luni in ambalaj original cand este depozitat in conditii relativ racoroase. Resigilati recipientii desfacuti si folositi continutul cat de repede se poate.

➤ Conditii optime sunt 18 la to 25 °C si umiditatea relativa < 65%. Temp. joase si umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare. Temp ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

➤ Unibase trebuie aplicat cu rola. In zone cu trafic greu, se poate aplica cu spatula dar numai cu sfaturi tehnice.

➤ Unibase nu formeaza un strat sau o acoperitoare.

➤ Unibase nu necesita slefuire si trebuie acoperit cu lac in mai putin de 24 ore.

### Protectia mediului si a locului de munca:

Continut ridicat de solvent. In\_amabil. Solventii din acest produs pot forma vapori explozivi. Vaporii pot afecta sanatatea, de aceea ventilati bine in timpul aplicarii si dupa. Nu fumati! Nu inhalati vapori. Inchideti utilitatile electrice ca sonerii, frigidere, aragaze, etc. Folositi manusi de protectie. Consultati datele tehnice de pe eticheta produsului.

### Evacuare:

Unde este posibil, colectati produsul si refolositi-l. Nu evacuati in canalizare, cursuri de apa sau pe camp. Recipientii goi sunt reciclabili.