

FISA TEHNICA
Produs intretinere ecologic
Magic Oil Care

Produs pentru intretinerea initiala si cea regulata a parchetului si a pardoselilor din lemn impregnate cu Magic-Oil 2K

Descriere:

Produs de intretinere pentru uz regulat pe pardoselile uleiata cu Magic-Oil 2K. Pretabil la pardoseli impregnate cu Pallmann Magic-Oil 2K.

- Pardoseala din lemn
- Pardoseala din pluta
- Dusumele
- Pardoseala din parchet
- Blocuri de lemn
- Finisaje interioare din lemn
- Mobila din lemn masiv (nefurniruit)
- Pretabil la incalzire in pardoseala.

Proprietatile Produsului / Beneficii:

Produs ce formeaza pe pardoseala uleiata o pelicula protectiva si ceasta confera siguranta la pasit. Folosit profesional mentine atat efectul optic, cat si durata de viata a suprafetei tratate.

- gata de folosinta
- usor de aplicat
- antiderapant
- antistatic
- rezistent la chimicalele casnice



Date Tehnice:

Ambalaj:	recipient de plastic
Cantitate:	0.75 litri si 5 litri
Durata de viata:	aprox. 12 luni
Culoare:	alb
Curatare initiala/Consum :	pur sau aprox. 500 ml/10 litri apa
Curatare regulata/consum:	aprox. 200 ml/10 litri apa
Trafic pietonal:	imediat dupa uscare
* In conditii normale de 20 °C.	

Consumul poate varia in functie de absorbanta si conditiile suprafetei din lemn sau parchet ce urmeaza a fi impregnate.

Pregatirea Suprafetei:

Indepartati tot praful, mizeria si grasimea de pe pardoseala folosind un mop, o perie moala sau un aspirator.

Aplicare:

1. Inainte de folosinta, aduceti recipientul la temperatura camerei si agitati-l bine.

2. Curatare Initiala:

Pur sau diluat aprox. 500 ml Pallmann Magic Oil Care cu 10 litri de apa. Aplicati un strat umed (nu ud) intr-o singura directie peste pardoseala, cu

ajutorul unui aplicator pretabil (care sa nu contina puf, scame).

3. Repetati procedurile a doua si a treia oara.

4. Curatare regulata:

Diluati aprox. 200 ml Pallmann Magic Oil Care cu 10 litri apa. Aplicati un strat umed (nu ud) intr-o singura directie peste pardoseala, cu ajutorul unui aplicator pretabil.

5. Curatati sculele cu apa imediat dupa folosinta.

6. Curatirea regulata trebuie repetata de cate ori este necesar.

Note Importante:

➤ Durata de viata min. 12 luni in ambalaj original cand este depozitat in conditii relativ racoroase. Resigilati ambalajele desfacute si folositi continutul cat de repede este posibil.

➤ Conditii optime sunt 18 – 25 °C, umiditatea relativa < 65%. Temp. joase si umiditatea ridicata lungesc, in timp ce temp. ridicata si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

➤ Folosirea corecta nu permite formarea straturilor groase.

➤ Petele si urmele lasate de aplicator pot _ indepartate cu Magic Oil Care nediluat cu ajutorul unei carpe sau a unui pad ce nu zgarie.

➤ Intretinerea regulata cu Pallmann Magic Oil Care imbunatatesta aspectul vizual si creste durata de viata a suprafetei uleiate.

➤ Standardele si publicatiile urmatoare sunt aplicabile si recomandate in mod special: DIN 18 356 "Working with parquet", DIN 18 367 "Working with wood-blocks" si DIN 18 365 "Working with floor coverings".

Protectia Locului de Munca si a Mediului:

Nu este inflamabil. In timpul aplicarii, se recomanda folosirea unei creme protectoare si ventilarea zonei de lucru.

Evacuare:

Unde este posibil, colectati si refolositi rezidurile. Evacuati in zonele special amenajate. Recipientele goale sunt reciclabile. Informatiile de mai sus se bazeaza pe experienta noastra si pe investigatii. Varietatea materialelor de constructie si conditiile diferite nu pot fi verificate sau influentate de noi, de aceea, calitatea lucrarilor voastre depinde de judecata voastra si de modul in care folositi produsele. Daca aveti neclaritati este bine sa faceti un test pe o mostra si sa cereti sfaturi tehnice. Cititi cu grija recomandarile producatorului de pe etichetele ambalajelor.