

FISA TEHNICA

Produs pentru intretinerea parchetului lacuit - ecologic Finish Care

Emulsie pentru intretinerea pardoselilor din lemn lacuit

Descriere:

Emulsie pe baza de apa pentru intretinerea calitativa a supraf. din lemn lacuit. Se preteaza in special la tratarea urmatoarelor suprafete:

- Parchet finisat
- Pluta finisata
- Parchet lacuit
- Linoleum
- PVC
- Piatra naturala si artificiala



Proprietatile Produsului / Beneficii:

Emulsie pe baza de apa care, datorita peliculei protective pe care o formeaza, imbunatateste sigilarea si aparitia vizuala a suprafetei, si in acelasi timp extinde durata de viata a suprafetei.

- Gata de folosinta
- Usor de aplicat
- Intareste stratul de uzura
- Uscare rapida
- Nu se polisheaza
- Nu contine aldehida formica
- Nu contine solvent

Date Tehnice:

Ambalaj:	recipient plastic/sticla
Cantitate:	0.75 litri
Grad de luci:	semi-mat, mat
Dura ta de viata:	aprox. 12 luni
Culoare:	alb
Curatare initiala/consum:	aprox. 7 – 10 ml / m ²
Intretinere/consum:	approx. 100 – 250 ml/10 litri

Pregatirea Suprafetei:

Curatati suprafata folosind un mop, o matura moale sau un aspirator si asigurati-va ca suprafata nu contine mizerie, praf, grasime, ulei sau ceara.

Aplicare:

1. Agitati bine recipientul inainte de folosire.

2. Curatarea initiala:

Aplicati un strat subtire, egal, de 10 ml Finish Care nediluat cu ajutorul unui burete, mop sau a unei masini de lustruit. Nu necesita slefuire. Dupa aprox. 60 min. suprafata poate fi folosita.

3. Intretinere:

Diluati aprox. 100 - 250 Finish Care cu 10 l de apa si aplicati cu un burete, mop sau carpa, intr-un strat subtire. Dupa aprox. 60 min. suprafata poate fi folosita. Intretinerea trebuie realizata dupa necesitate.

Note Importante:

➤ Durata de viata min 12 luni in ambalaj original cand este depozitat in conditii constante. Protejati de inghet. Resigilati recipientele deschise.

➤ Conditii optime sunt 18 - 25 C si umiditatea relativa de 65%. Temp. joase si umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare, in timp ce temp. ridicate si umiditatea joasa scurteaza timpul de uscare.

➤ Lasati suprafetele proaspat sigilate pana se usuca complet (in functie de sistemul de sigilare folosit) inainte de a o trata cu Finish Care.

➤ Intretinerea regulata cu Finish Care imbunatateste aspectul suprafetei si ii lungeste durata de viata.

➤ Suprafetele tratate trebuie lasate cel putin o zi inainte de a instala mocheta, sau orice alt fel de pardoseala, sau inainte de a fi incarcate cu obiecte grele.